



WS-P-Boden-Elektro



Hochwertige Leinwand die sich nahtlos in einen Fußboden oder eine dekorative Umgebung integrieren lässt und bei Bedarf aus dem Fußboden heraus fährt.

Unauffälliges verborgenes Leinwandssystem, welches schnell einsatzbereit ist. Robustes Scharniersystem. Das Projektionstuch wird schnell und geräuschlos aus- und eingefahren. Durch den hinteren Scherenmechanismus wird das Tuch straff gespannt.

Abriebfestes Gehäuse welches in eine Bühne oder einen Fußboden eingebaut werden kann. Es ist für ein Gewicht bis zu 150 kg ausgelegt.

Das Gehäuse wird automatisch von einer stabilen Abschlussplatte verdeckt. Eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung stellt sicher, dass die Projektionswand nicht angehoben werden kann, wenn die Abschlussplatte blockiert ist.

Eine Keystone-Einstellung ist im Gehäuse integriert.



Leinwandtuch: Mattweiß - 1,0 Gain

Die Maße beziehen sich auf das sichtbare Bild.

Art.Nr.	Bezeichnung	B x H (cm)		Tuch	Vorlauf	Gewicht
14825	WS-P-Boden-Elektro	16:9	234x132	mattweiß	38 cm	218 kg
14826	WS-P-Boden-Elektro	16:9	264x147	mattweiß	38 cm	220 kg
14827	WS-P-Boden-Elektro	16:9	295x165	mattweiß	38 cm	227 kg
14828	WS-P-Boden-Elektro	16:9	353x198	mattweiß	38 cm	272 kg
14820	WS-P-Boden-Elektro	4:3	203x152	mattweiß	38 cm	220 kg
14821	WS-P-Boden-Elektro	4:3	234x175	mattweiß	30 cm	222 kg
14822	WS-P-Boden-Elektro	4:3	295x221	mattweiß	28 cm	265 kg
14823	WS-P-Boden-Elektro	4:3	356x267	mattweiß	25 cm	297 kg
14824	WS-P-Boden-Elektro	4:3	406x305	mattweiß	23 cm	299 kg

Zubehör

Funk-Fernbedienung



Schlüsselschalter

