

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR LEINWÄNDE

Damit Ihre Leinwand Ihnen langjährige Freude bereitet, bitten wir Sie die Hinweise zur Kenntnis zunehmen. Bei Nichtbeachtung der aufgeführten Punkte ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

1. Lagerung

Nach Erhalt der Leinwand, diese ein bis zwei Tage in dem Montageaum akklimatisieren. Erst danach mit der Installation beginnen.

2. Toleranzen

Leinwände bestehen meist aus PVC oder Fiberglas und können in Abhängigkeit des Raumklimas leicht von der angegebenen Bildgröße abweichen. Auf Grund dessen müssen Toleranzen von ca. 1% bei Tüchern beachtet werden. Des Weiteren ist bei den Aluminiumgehäusen ebenfalls mit Toleranzen von bis zu 2 mm zu rechnen.

3. Verarbeitung

Alle Leinwände werden unter strengen Richtlinien produziert. Trotzdem kann es vorkommen, dass Rückstände von Aluminium auf dem Tuch sichtbar sind, die Abdrücke auf dem Tuch hinterlassen haben. Diese können mit einem Microfasertuch einfach entfernt werden.

4. Raumbedingungen

Je nachdem welches Modell Sie haben, ist das verarbeitete Tuch in der Bildwand ein relativ weiches Vinyltuch. Durch diese elastische Eigenschaft wird eine sehr gute Planlage erzielt. Durch die Thermoelastizität des Tuches, können Abdrücke und Wellen vorkommen. Nach einigen Tagen minimieren sich die die Abdrücke und Wellen unter Berücksichtigung folgender Punkte:

- Die Nutzung der Leinwand ist für Innenbereiche mit normalen Temperaturen von 18° bis 25° ausgelegt.
- Bei Rahmenleinwänden auf die richtige Spannung und Installation achten. Die Montage sollte immer mit einer zweiten Person durchgeführt werden.
- Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne (Fensterfront), Heizungen, Kamine, Klimaanlage oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aussetzen. Eine thermische Aufladung des Tuches kann zu dauerhaften Verformungen führen. Daher empfiehlt es sich Roll-Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

5. Ohrenbildung

Bei einer Bildwand ohne Tensionsystem, ist dieses Phänomen oftmals zu erkennen und kann leider nicht komplett ausgeschlossen werden. Der Effekt verstärkt sich je kleiner der Formfaktor des ausgefahrenen Tuches wird. Bei einem Format-Verhältnis von 16:9 fällt die Ohrenbildung geringer aus, als bei Bildleinwänden mit einem Format von 4:3 oder 1:1. Dies gilt insbesondere bei Formaten mit einem ungünstigen Verhältnis Breite zu Länge (Höher als Breit), wodurch erschwerend ein sogenannter „Handtucheffect“ entstehen kann. Wir bitten dies bei der Planung und beim Weiterverkauf zu berücksichtigen und Ihren Kunden entsprechend zu beraten.

6. Leinwandgeruch

Die anfängliche Geruchsbildung ist hier auf die Weichmacher im Tuch und die Farbe der Maskierung zurückzuführen. Dies lässt jedoch nach einiger Zeit deutlich nach und wird nur noch bei direktem Kontakt bemerkbar sein. Wir empfehlen die Bildwand am Anfang, bei Nichtnutzung des Raumes, aushängen und auslüften zu lassen. Im eingerollten Zustand wird der Geruch nicht nachlassen.

7. Tuchlänge

Bei fast jeder Bildwand können die Endschalter am Motor eingestellt werden. Wenn das Tuch wesentlich kürzer sein soll als eigentlich vorgegeben, dies bitte unbedingt vor Bestellung absprechen. Die Tuchlänge einer Leinwand kann zwar über den Motorendschalter reguliert werden, dies trägt jedoch zum Teil auch zur Verschlechterung der Planlage bei. Der Vorlauf von Tension-Bildwänden sollte auf Grund des taillierten Randschnittes wenn, dann nur geringfügig verkleinert werden, andernfalls können sich trotz des Spannsystems leichte Wellen im oberen Tuchbereich abbilden. Hier ist es immer wichtig die Tuchlänge und den daraus resultierenden Vorlauf vor der Bestellung abzustimmen, um später auch eine optimale Planlage zu erhalten.

8. Reinigung Bildwand

Die meisten Tücher sind ohne Schwierigkeiten mit unserer WS P Reinigungslösung und einem Microfasertuch zu reinigen. Starkes punktuell Reiben sollte vermieden werden, da dies die Oberflächenstruktur verändern kann, bzw. das Material an der Stelle gedehnt wird und eine Beule entstehen kann. Im Zweifelsfall bitte bei uns anfragen.

Diese Hinweise sind eine kurze Zusammenfassung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

<https://wsspalluto.de/service-und-support/haeufig-gestellte-fragen-leinwaende>